

0 611 254 768 – GBH 2-26 DFR


Material number	0 611 254 768
EAN	3165140353366
Limitator de reglare a adâncimii 210 mm 1 613 001 010	✓
Mandrină interschimbabilă SDS-plus 2 608 572 213	✓
Mandrină rapidă 13 mm 2 608 572 212	✓
Mâner suplimentar 2 602 025 141	✓
Valiză profesională 2 605 438 098	✓
Ambalaj (L/l/h)	445x360x114 mm
Tensiune, electrică	230 V



Date tehnice

Date tehnice

Putere nominală	800 W
Energie de percuzie, max.	2.7 J
Număr percuzii la turația nominală	0 – 4.000 percuzii/min
Turație nominală	0 – 900 rot/min
Greutate	2,9 kg
Lungime	407 mm
Lățime	83 mm
Înălțime	210 mm
Sistem de prindere	SDS-plus



Domeniu de găurire

Diametru de găurire beton, burghie pentru ciocan rotopercutor	4 – 26 mm
Aplicare opțională domeniu beton, burghie pentru ciocan rotopercutor	8 – 16 mm
Diametru maxim de găurire, zidărie, carote	68 mm
Diam. max. găurire oțel	13 mm
Diam. max. găurire lemn	30 mm

Funcții

Reglarea fără trepte a turației	✓
Funcționare dreapta/stânga	✓
Electronic	✓
Cuplaj de suprasarcină	✓

Informații privind zgomotele/vibrațiile

Nivel zgomot	Nivelul de zgomot evaluat A al sculei electrice este în mod normal de: nivel presiune sonoră 91 dB(A); nivel putere sonoră 102 dB(A). Incertitudine K= 3 dB.
--------------	--

Avantaje

Poziționare

- Ciocanul multifuncțional rapid pentru utilizare zilnică

Avantaje client

- Terminarea rapidă a lucrului datorită avansului rapid la găurire și performanțelor ridicate la dăltuire grație motorului puternic de 800 W și energiei de percuție de 2,7 J
- Fiabil și robust, cu durată lungă de viață, datorită componentelor de înaltă calitate
- Posibilități multiple de utilizare, cu funcție stop rotație pentru lucrările de dăltuire

Alte avantaje

- Mandrină interschimbabilă pentru trecerea rapidă de la găurirea cu percuție în beton la găurirea fără percuție în lemn și metal
- Cablu cu prindere pe bilă pentru prevenirea ruperilor de cablu
- Placă rotativă de perii colectoare pentru aceeași putere la funcționarea spre dreapta și spre stânga
- Cuplaj de suprasarcină pentru protejarea utilizatorului și a sculei electrice
- Funcționare dreapta/stânga pentru eliberarea burghiilor blocate
- Reglare fără trepte a turației pentru găurire curată